



Mindestausstattung Fahrgestell **CombiCon 3512 und 3515**

Jotha Absetzkippaufbau (Gültig für 2024)



Gesamtgewicht:	Zulässiges Gesamtgewicht 4.500 kg bis 7.000 kg.
Radstand Haubenfahrzeug:	 Einzelkabine zwischen 3.400 mm und 3.800 mm Doppelkabine zwischen 4.200 mm und 4.600 mm
Radstand Frontlenker:	 Einzelkabine zwischen 2.500 mm und 2.900 mm Doppelkabine zwischen 3.300 mm und 3.700 mm
Getriebe:	Nebenantrieb zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe.
Drehzahl:	Drehzahlregler zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl des Nebenantriebs oder ein parametrierbare Drehzahl des Nebenantriebs. Die Parametrierung muss fahrgestellseitig erfolgen.
Anhängersteckdose:	Falls Anhängerbetrieb gewünscht, muss werksseitig eine funktionsfähige Anhängersteckdose 12 V / 13-polig am Fahrgestell vorhanden sein.
Kugel-Anhängerkupplung:	Falls Anhängerbetrieb gewünscht, unsere Zusatzausrüstung Anhängerkupplung mitbestellen. Eine Werks-Anhängekupplung kann nicht verwendet werden. Anhängelast je nach Freigabe des Fahrgestellherstellers maximal 3.500 kg.
Maul-Anhängerkupplung:	Maulkupplung mit Schlussquerträger und gegebenenfalls Druckluftanlage vollständig montiert.
Unterfahrschutz:	Hinterer Unterfahrschutz entfällt, seitlicher Unterfahrschutz falls ab Werk möglich.
Ersatzradhalter:	Provisorisch ausreichend.
FUSO Canter:	Muss mit „Abdeckung AD-Blue Tank“ ausgestattet sein.

Anlieferung: Jotha Fahrzeugbau AG, Nürnberger Str. 10, 86609 Donauwörth

Bitte geben Sie uns rechtzeitig den Liefertermin des Fahrgestells, sowie die FIN/VIN bekannt.

Melden Sie sich bei Fragen zu den Fahrgestellen oder der Anlieferung bitte einfach bei uns:
Telefon: 0906.70 66 80, Fax: 0906.70 66 811, E-Mail: info@jotha.com